

光纤模块

技术规格书

一、产品概述

峽崧网络（QiaoYun）光纤模块系列覆盖千兆与万兆速率的多模/单模光模块及电口模块，采用 SFP / SFP+ 标准封装，兼容主流厂商交换机光口，广泛适用于数据中心、园区骨干、监控传输等组网场景。所有模块出厂前均经过高低温老化与全端口收发光测试，确保链路稳定。

二、硬件规格对照表

硬件规格	10GE-SFP+-SX-MM850	10GE-SFP+-LX-SM1310	1GE-SFP-SX-MM850	1GE-SFP-LX-SM1310	GE-SFP-SC-1550	GE-SFP-SC-1310	GE-SFP-T	10GE-SFP+-T
模块类型	多模	单模	多模	单模	单模	单模	-	-
传输介质	光纤	光纤	光纤	光纤	光纤	光纤	网线	网线
光束波长	850nm	1310nm	850nm	1310nm	1550nm	1310nm	-	-
封装类型	SFP+	SFP+	SFP	SFP	SFP	SFP	SFP	SFP+
接口速率	10G	10G	1.25G	1.25G	1.25G	1.25G	1.25G	10G
接口类型	双纤LC-LC	双纤LC-LC	双纤LC-LC	双纤LC-LC	单纤SC	单纤SC	RJ45	RJ45
传输距离	550M	10KM	550M	10KM	20KM	20KM	100M	100M
工作温度	0-70℃	0-70℃	0-70℃	0-70℃	0-70℃	0-70℃	0-70℃	0-70℃

三、订购信息

订购名称	产品描述
10GE-SFP+-SX-MM850	万兆SFP+多模双纤模块-(850nm,0.3km,LC)
10GE-SFP+-LX-SM1310	万兆SFP+单模双纤模块-(1310nm,10km,LC)
1GE-SFP-SX-MM850	千兆SFP多模双纤模块-(850nm,0.55km,LC)
1GE-SFP-LX-SM1310	千兆SFP单模双纤模块-(1310nm,10km,LC)
GE-SFP-SC-1550	千兆SFP单模单纤模块-(1550nm,20km,SC)
GE-SFP-SC-1310	千兆SFP单模单纤模块-(1310nm,20km,SC)
GE-SFP-T	千兆SFP电口模块-(100m,RJ45)
10GE-SFP+-T	万兆SFP+电口模块-(30m,RJ45)

四、使用注意事项

1. 安装与拆卸模块前请佩戴防静电手腕，避免静电损伤；2. 光口未使用时请保持防尘帽安装，防止灰尘进入影响光路；3. 多模模块请搭配多模光纤（OM2及以上），单模模块搭配单模光纤（OS2）；4. 双纤模块收发使用一对 LC 跳线，单纤模块收发共用一个 SC 口；5. 模块工作温度 0-70℃，请勿在高温密闭机柜中长期超温运行。

湖北省峽韻网络科技有限公司

湖北省仙桃市毛嘴镇船埠头村五组43号 电话：027-8736 6688

文档版本 V1.0 发布日期 2026年09月20日